

Beschreibung

Erlebe strahlende Farbbrillanz und gestochen scharfe Details mit dem DTF Standard Plus HP Film – durch seine 8-fache Beschichtung liefert er eine Farbbrillanz, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher 3- bis 4-fach Folien hinausgeht. Vielseitig einsetzbar, einfach in der Anwendung und extrem waschbeständig, sorgt er für brillante Transfers auf Textilien und sogar harten Oberflächen. Perfekt für Dich, wenn Du kompromisslose Qualität erwartest.

Vorbereitung & Druck

1. Sauberkeit beachten
Achte darauf, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist. Du kannst Handschuhe anziehen, damit keine Fingerabdrücke auf die Folie kommen.
2. Richtige Seite verwenden
Drucke immer auf die matte Seite des Films.
3. Druckeinstellungen
Nutze die empfohlenen DTF-Drucker- bzw. RIP-Software-Einstellungen für beste Ergebnisse und drucke dein Design spiegelverkehrt auf den DTF-Film.

Granulat auftragen

1. Granulat auftragen
Trage das DTF-Granulat gleichmäßig auf das frisch gedruckte Motiv solange es noch feucht ist.
2. Pulver fixieren
Erhitze den Film (z. B. im Trockenofen oder Heizkanal), bis das Pulver gleichmäßig fixiert ist.

Transferieren

Presse deine Transfers nach den untenstehenden Parametern. Nach dem Pressen das Trägerpapier heiß und schnell abziehen.

Material	Temperatur	Zeit	Druck	Nachpressen
Baumwolle / Mischgewebe	145 °C	6 Sek.	Mittel	6 Sek.
Polyester	130 °C	10 Sek.	Mittel	3 Sek.
Andere Oberflächen	Eigenversuche notwendig			

Tipp

Für eine leicht strukturierte Oberfläche nutze unsere Grip Silikonmatte ([Art.-Nr. 73550](#)) beim Nachpressen.

Tipps & Hinweise

- Teste die Verarbeitung vorab auf speziellen Materialien wie Holz, Papier, Kork oder Filz.
- Transfers sind heiß abziehbar – dadurch sparst du dir Abkühlzeiten und kannst schneller arbeiten.
- Die Waschbeständigkeit ist hoch: Auch nach vielen Waschgängen bleibt die Farbbrillanz erhalten.

Waschanleitung

- Waschbar bis 40 °C (auf links, abhängig von Tinte und Kleber).
- Kein Weichspüler, keine Flüssigwaschmittel und Waschmittel-Pods verwenden.
- Nicht im Trockner trocknen.

Produktinformation

Rollenbreite	30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm
Rollenlänge	100 m
Bogenmaße	40 × 50 cm, DIN A3
Verpackungseinheiten	1 VE = 100 Blatt, 1 Rolle = 100 m
ICC-Profile	Beste Ergebnisse erzielst Du mit unseren Standard Plus Profilen, die bereits im Treiber von Digital Factory enthalten sind.

Lagerung

- Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.
- Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Empfohlene Bedingungen: 10 - 30 °C, 35 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Haltbarkeit: ca. 1 Jahr